



Technische specificaties schanskorven

- De korven worden vervaardigd uit Europese draadnetten, dus KWALITEIT. Deze zijn vervaardigd uit galfan (aluminium – zink legering) GEEN betonnet gegalvaniseerd !
- De schanskorven worden door ons geassembleerd maar niet gevuld.
- De schanskorven kunnen geassembleerd op de werf geleverd worden, hierdoor bespaart u werkuren!
- Verdere technische eigenschappen van de draadnetten:

Diameter	Tolerantie	Trekvastheid	Zinkbedekking
5 mm	+0/-0,16 mm	400-550 N/mm ²	280 gr/m ²

- In de korven voorzien wij om de 50 cm een volledige tussenschot om zo “kromtrekking” te voorkomen.
- Wij maken onderscheid tussen standaard- en maatwerkkorven

1 Korven op basis van onze **standaardmaten**

- door standaardmaten aan te bieden kunnen wij u interessantere prijzen aanbieden.
- de levertermijn bedraagt ongeveer +/- 2 weken.

2 Korven op **maat** gemaakt

- Indien u rekening houdt met een maatvoering van 7,5 cm kunnen wij tegemoetkomen aan elke maatvoering.
- De levertermijn bedraagt ongeveer +/- 2 weken.
- De schanskorven dienen geplaatst te worden op een stabiele ondergrond. Aangewezen is een fundering van stabilisatie of nog beter beton.
- De betonfundering moet ongeveer een dikte hebben van 60 cm.
- Indien u smallere hoge korven wenst, raden wij u aan ankers te voorzien in de beton!