



Ideaal voor reparatie van kuilen in wegen, opritten en parkeerterreinen.

- Eenvoudige werkformule
- Eenvoudig compact te maken
- HAPAS-goedgekeurd sinds 2011
- Direct berijdbaar
- Geen afval, hersluitbare emmers
- Eenvoudig aan te brengen
- Diepte: 10 - 100 mm
- Voor geplande en reactieve reparaties

Toepassingen

UltraCrete Permanent Pothole Repair is een geschikte oplossing voor wegen, trottoirs, opritten en parkeerterreinen. Er kan direct na gebruik weer op de weg worden gereden bij nat en heet weer en bij vorst. Het product is compatibel met het bestaande wegooppervlak. Permanent Pothole Repair kan worden aangebracht in gaten tot 100 mm diep. (Diepere gaten kunnen worden gerepareerd door met lagen te werken).

Technische informatie

UltraCrete Permanent Pothole Repair bevat volwaardig, in elkaar grijpend aggregaat met een hoog PSV-gehalte en speciaal geformuleerde bitumen. Het product wordt geleverd in recyclebare containers van 25 kg. Een plastic zak van 25 kg is ook verkrijgbaar, waarvoor een minimale bestelhoeveelheid geldt.

Toepassing

Kuilen met elke diepte kunnen worden gerepareerd.

1. Zorg ervoor dat de kuil vrij is van stukken vuil en stilstaand water.
2. Spuit UltraCrete SCJ-afdichtingsmiddel op de randen van de kuil.
3. Breng een dunne laag van het product aan in de kuil.
4. Maak het compact met een handstamper of een geschikt mechanisch alternatief.

Opslag

Bewaar in een koele, goed geventileerde ruimte.

Houdbaarheid

De houdbaarheid onder geschikte omstandigheden voor verzegelde goederen is:
 Zak: 3 maanden - geleverd op in krimpfolie verpakte pallets.
 Emmer: 6 maanden - geleverd op in krimpfolie verpakte pallets.

Hanteringsrichtlijnen

UltraCrete Permanent Pothole Repair wordt zo snel mogelijk geproduceerd en geleverd om te garanderen dat het materiaal vers is en gemakkelijk kan worden aangebracht. Let erop dat zakken op pallets, met name die onderop liggen, hard kunnen lijken. Door lichte druk op de rand van de zak uit te oefenen, krijgt het materiaal weer de normale consistentie.

Gezondheid, veiligheid en milieu

U moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer u producten voorbereidt, mengt en aanbrengt. Was altijd uw handen voordat u gaat eten en houd materialen veilig buiten het bereik van kinderen en dieren. Gooi de verpakking en het restafval op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de lokale voorschriften. U vindt een informatieblad met alle materialen van dit product op instarmac.co.uk

Kwaliteitsgarantie

Alle producten worden in een fabriek vervaardigd waarvan het kwaliteitsbeheersysteem is gecertificeerd/geregistreerd conform BS EN ISO 9001. Onze producten zijn gegarandeerd tegen defecte materialen en productiefouten en zullen worden vervangen of u krijgt het aankoopbedrag terug als de goederen niet overeenkomen met ons reclamemateriaal. We kunnen echter geen aansprakelijkheid accepteren die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, omdat we geen directe of doorlopende controle hebben

Technische gegevens

PSV	60
Kleur	zwart
Dekking	Ongeveer 1 m ² op 12 - 15 mm compact gemaakt, afhankelijk van de oppervlakonregelmatigheid van de reparaties
Eenheid/verpakking	25 kg plastic zak (56 eenheden per pallet) 25 kg emmer (52 eenheden per pallet) minimale bestelhoeveelheid is van toepassing