



# SCJ

## Seal and Tack Coat Spray



Een koude voegafdichting die op de verticale randen en de bodem van de kuil wordt aangebracht voordat het asfalt wordt gelegd.

- HAPAS-goedgekeurd sinds 2005
- Voorkomt binnendringing van water
- Verbeterd de binding
- Verlengt de levensduur van uw reparatie
- Kan in alle weersomstandigheden worden gebruikt

### Toepassingen

SCJ is een koude bitumen-voegafdichtings- en hechtlaagspray die op de verticale randen en de bodem van de kuil wordt aangebracht voordat het asfalt wordt gelegd. Hiermee wordt de binding van het materiaal met het substraat verbeterd en wordt het waterdicht gemaakt. Hierdoor worden de prestaties van de reparaties aanzienlijk verbeterd door te voorkomen dat water binnendringt en vriest/ontdooit met alle gevolgen van dien.

### Technische informatie

SCJ wordt geleverd in 750 ml spuitbussen. Het bitumen wordt gespoten door de bus op zijn kop te houden en op de spuitknop te drukken.

### Preparatie

Verwijder zoveel mogelijk stilstaand water en losse deeltjes voordat u het product aanbrengt. Het afdichtingsmiddel kan op vochtige of droge oppervlakken worden aangebracht.

### Toepassing

Houd de bus stevig vast en schud hard voor gebruik. Draai de bus om en druk op de spuitknop. Bedek het gebied dat moet worden afgedicht met lange halen vanaf een afstand van 175 mm tot 250 mm en werk van boven naar beneden. Zorg ervoor dat het gehele oppervlak is bedekt.

### Schoonmaken

Houd het mondstuk direct na gebruik naar boven gericht en spuit een paar seconden om het te legen. Let erop dat u niet tegen de wind in spuit. Als u het mondstuk na gebruik niet leegt, kan de spuitbus verstopt raken, waardoor het product onbruikbaar wordt.

### Opslag

Spuitbussen mogen NIET worden blootgesteld aan direct zonlicht of temperaturen boven 50°C. Bewaar ze in een koele, goed geventileerde ruimte.

### Houdbaarheid

De houdbaarheid onder geschikte omstandigheden voor verzegelde goederen is 12 maanden.

### Gezondheid, veiligheid en milieu

U moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer u producten voorbereidt, mengt en aanbrengt. Was altijd uw handen voordat u gaat eten en houd materialen veilig buiten het bereik van kinderen en dieren. Gooi de verpakking en het restafval op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de lokale voorschriften weg. U vindt een informatieblad met alle materialen van dit product op [instarmac.co.uk](http://instarmac.co.uk)

### Kwaliteitsgarantie

Alle producten worden in een fabriek vervaardigd waarvan het kwaliteitsbeheersysteem is gecertificeerd/geregistreerd conform BS EN ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001. Onze producten zijn gegarandeerd tegen defecte materialen en productiefouten en zullen worden vervangen of u krijgt het aankoopbedrag terug als de goederen niet overeenkomen met ons reclamemateriaal. We kunnen echter geen aansprakelijkheid accepteren die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, omdat we geen directe of doorlopende controle hebben over waar en hoe onze producten worden gebruikt. Alle producten die worden verkocht zijn onderhevig aan onze verkoopvoorwaarden. U kunt hiervan een kopie bij ons aanvragen.





Technische gegevens

Kleur	zwart
Eenheid/verpakking	750 ml spuitbus, 12 spuitbussen per doos